


TECHNISCHES DATENBLATT

i

6101

MATERIAL / TRÄGER: Nylon / Baumwolle, blau
 BESCHICHTUNG: PVC-Noppen, blau
 GRÖSSEN: 6-11
 VERPACKUNGSEINHEIT: 240 Paar
 ZERTIFIZIERUNG: EN388



GRÖSSE: 6 7 8 9 10 11
 FARBE SAUM:      

BESCHREIBUNG:

NITRAS Strickhandschuhe, Nylon/Baumwolle, blau, blaue PVC-Noppen einseitig, mit Strickbund

MATERIAL:

	MATERIAL	FARBE
HANDINNENFLÄCHE	PVC-Noppen auf Nylon / Baumwolle	Blau / Blau
ZEIGEFINGER UND DAUMEN	PVC-Noppen auf Nylon / Baumwolle	Blau / Blau
HANDRÜCKEN	Nylon / Baumwolle	Blau
KNÖCHELSCHUTZ	-	-
FINGERSPITZEN	PVC-Noppen auf Nylon / Baumwolle	Blau / Blau
STULPE / STRICKBUND	Nylon / Baumwolle	Blau

TECHNISCHE SPEZIFIKATION:

EIGENSCHAFTEN	SCHUTZGRAD	ANFORDERUNG	NORM
FINGERFERTIGKEIT	LS 5 erfüllt	LS 1 bis LS 5	EN420

EIGENSCHAFTEN	SCHUTZGRAD	ANFORDERUNG	NORM
ABRIEBFESTIGKEIT Niedrigster Wert für Klassifizierung	1	LS 0 bis LS 4 LS 1 $\geq$ 100 Zyklen LS 2 $\geq$ 500 Zyklen LS 3 $\geq$ 2000 Zyklen LS 4 $\geq$ 8000 Zyklen	EN388
SCHNITTFESTIGKEIT	1	LS 0 bis LS 5 LS 1 = 1,2-2,4 LS 2 = 2,5-5,0 LS 3 = 5,1-9,9 LS 4 = 10,0-19,9 LS 5 $\geq$ 20	EN388
WEITERREISSFESTIGKEIT	4	LS 0 bis LS 4 LS 1 $\geq$ 10N LS 2 $\geq$ 25N LS 3 $\geq$ 50N LS 4 $\geq$ 75N	EN388
DURCHSTICHFESTIGKEIT Niedrigste Höchstkraft für Klassifizierung	0	LS 0 bis LS 4 LS 1 $\geq$ 20N LS 2 $\geq$ 60N LS 3 $\geq$ 100N LS 4 $\geq$ 150N	EN388

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
GERMANY

erklärt hiermit, dass die nachstehend beschriebene persönliche Schutzausrüstung (PSA):

ARTIKEL: 6101

übereinstimmt mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG und mit den europäischen, harmonisierten Normen EN420, EN388 und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der von dem akkreditierten Prüfinstitut:

TESTINSTITUT: STFI (0516)
Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V.
Annaberger Str. 240
09125 Chemnitz
GERMANY

ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. Z 1123/01-1586/01 war.

EN420

Allgemeine Anforderungen




EN388

Abriebfestigkeit (0-4) **A**
Schnittfestigkeit (0-5) **B**
Weiterreissfestigkeit (0-4) **C**
Durchstichfestigkeit (0-4) **D**



1 1 4 0
A B C D

Bedburg, 20.10.2014



JENS THOME
GESCHÄFTSFÜHRER // MANAGING DIRECTOR
AS ARBEITSSCHUTZ GMBH