

## TECHNISCHES DATENBLATT



### 8700 // SKIN FLEX

MATERIAL / TRÄGER: Spezial-Stretch-Strick, grau  
 BESCHICHTUNG: Spezialbeschichtung, schwarz  
 GRÖSSEN: 7-11  
 VERPACKUNGSEINHEIT: 144 Paar  
 ZERTIFIZIERUNG: EN388



GRÖSSE: 7 8 9 10 11  
 FARBE SAUM:    

### BESCHREIBUNG:

NITRAS SKIN-FLEX, TOP-Qualität, schwarze Spezialbeschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen, graues Trägermaterial aus Spezial-Stretch-Strick, mit Strickbund, perfekter Tragekomfort, perfekte Fingerfertigkeit, sehr rutschfest, hohe und gleichbleibende Qualität

### MATERIAL:

|                        | MATERIAL                                       | FARBE   |
|------------------------|------------------------------------------------|---------|
| HANDINNENFLÄCHE        | Spezialbeschichtung auf Spezial-Stretch-Strick | Schwarz |
| ZEIGEFINGER UND DAUMEN | Spezialbeschichtung auf Spezial-Stretch-Strick | Schwarz |
| HANDRÜCKEN             | Spezial-Stretch-Strick                         | Grau    |
| KNÖCHELSCHUTZ          | -                                              | -       |
| FINGERSPITZEN          | Spezialbeschichtung auf Spezial-Stretch-Strick | Schwarz |
| STULPE / STRICKBUND    | Spezial-Stretch-Strick                         | Grau    |

### TECHNISCHE SPEZIFIKATION:

| EIGENSCHAFTEN    | SCHUTZGRAD   | ANFORDERUNG   | NORM  |
|------------------|--------------|---------------|-------|
| FINGERFERTIGKEIT | LS 5 erfüllt | LS 1 bis LS 5 | EN420 |

| EIGENSCHAFTEN                                                      | SCHUTZGRAD | ANFORDERUNG                                                                                                             | NORM  |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ABRIEBFESTIGKEIT<br>Niedrigster Wert für Klassifizierung           | 3          | LS 0 bis LS 4<br>LS 1 $\geq$ 100 Zyklen<br>LS 2 $\geq$ 500 Zyklen<br>LS 3 $\geq$ 2000 Zyklen<br>LS 4 $\geq$ 8000 Zyklen | EN388 |
| SCHNITTFESTIGKEIT                                                  | 1          | LS 0 bis LS 5<br>LS 1 = 1,2-2,4<br>LS 2 = 2,5-5,0<br>LS 3 = 5,1-9,9<br>LS 4 = 10,0-19,9<br>LS 5 $\geq$ 20               | EN388 |
| WEITERREISSFESTIGKEIT                                              | 3          | LS 0 bis LS 4<br>LS 1 $\geq$ 10N<br>LS 2 $\geq$ 25N<br>LS 3 $\geq$ 50N<br>LS 4 $\geq$ 75N                               | EN388 |
| DURCHSTICHFESTIGKEIT<br>Niedrigste Höchstkraft für Klassifizierung | 1          | LS 0 bis LS 4<br>LS 1 $\geq$ 20N<br>LS 2 $\geq$ 60N<br>LS 3 $\geq$ 100N<br>LS 4 $\geq$ 150N                             | EN388 |

# KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

**AS Arbeitsschutz GmbH**  
**Heinrich-Hertz-Str. 11**  
**50181 Bedburg**  
**GERMANY**

erklärt hiermit, dass die nachstehend beschriebene persönliche Schutzausrüstung (PSA):

**ARTIKEL:** 8700 // SKIN-FLEX

übereinstimmt mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG und mit den europäischen, harmonisierten Normen EN420, EN388 und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der von dem akkreditierten Prüfinstitut:

**TESTINSTITUT:** CTC - CENTRE TECHNIQUE CUIR CHAUSSURE MAROQUINERIE (0075)  
Parc Scientifique Tony Ganier  
4, rue Hermann Frenkel  
69367 Cedex 07  
FRANCE

ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. 0075/787/162/12/13/1296 war.

EN420

Allgemeine Anforderungen




EN388

Abriebfestigkeit (0-4) **A**  
Schnittfestigkeit (0-5) **B**  
Weiterreissfestigkeit (0-4) **C**  
Durchstichfestigkeit (0-4) **D**



3 1 3 1  
**A B C D**

**Bedburg, 20.10.2014**



**JENS THOME**  
**GESCHÄFTSFÜHRER // MANAGING DIRECTOR**  
**AS ARBEITSSCHUTZ GMBH**