

TECHNISCHES DATENBLATT




WILL S3 CI
86771

Gr. 36-50

KENNZEICHNUNG NACH NORM

nach EN ISO 20345 S3 SRC/CI



- Herren-Sicherheitswinterstiefel



RUTSCHHEMMUNG: SRC ist die bestmögliche Bewertung für Rutschhemmung, die ein Sicherheitsschuh gemäß EN ISO 20345 erreichen kann



COLD INSULATED
 Kälteisolierung

PASSFORM



EINSATZGEBIETE

- Outdoor-Bereiche
- Kältebereiche, Wintereinsatz
- Straßenbau etc.
- Bereiche, wo die Einwirkung von Feuchtigkeit zu erwarten ist (S2)
- Bereiche, in denen Gefahren des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen bestehen (S3)

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Design

- Funktionsorientiertes Design

Reißverschluss

- Ermöglicht schnelleres Anziehen des Schuhs
- Komfort-Plus

Zertifizierung nach BGR 191



- Zertifiziert für Orthopädische Zurichtungen / Einlagen

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Größen (Unisex Modell)		▪ Erweiterter Größenspiegel Lieferbar in Größe 36-50 ▪ Gr. 36-39 No. 186771 Laufsohle: Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP ▪ Gr. 49-50 No. 286771 Laufsohle: Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP
Reflexmaterial		▪ Gute Sichtbarkeit im Dunkeln
PU-Spitzenschutz (Polyurethan)		▪ Direkt angespritzter Spitzenschutz ▪ Besonderer Schutz gegen Abrieb im Bereich der Schuhspitze ▪ Schützt das Oberleder in diesem Bereich gegen vorzeitigen Verschleiß

OBERMATERIAL

Rindleder		▪ Einsatzbereiche S2/S3 ▪ Natürliches Material ▪ Widerstandsfähig gegen Abnutzung ▪ Atmungsaktiv ▪ Wasserdurchtritt/-aufnahme gemäß EN ISO 20345 S2
-----------	--	---

FUTTERMATERIAL

Winterfutter		▪ 50% Wolle, 30% Polyester, 20% Polyacryl ▪ Gute Atmungsaktivität ▪ Hautfreundlich ▪ Hohe Schweißaufnahme ▪ Angenehmer Tragekomfort
--------------	--	---

ZEHENSCHUTZKAPPE

Stahlkappe 		▪ Schutz gegen Stoßeinwirkungen von min. 200 Joule und eine Druckbeanspruchung von min. 15 kN ▪ Dauerhafte Kantenabdeckung zur Abpolsterung ▪ Ergonomisch geformt ▪ Angenehme Zehenfreiheit ▪ Gute Abdeckung des Kleinzehenbereichs
--	--	---

EINLEGESOHLE

Ganzflächige Vlies-Einlegesohle		▪ Vliesmaterial ▪ Ganzflächig ▪ Auswechselbar ▪ Strapazierfähig ▪ Gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima
---------------------------------	--	--

BRANDSOHLE

Antistatische Softvlies-Brandsohle

- Antistatisch, auch im 100 % trockenen Zustand, und zwar ohne den Einsatz von zusätzlichen Hilfsmitteln, die Brückenfunktion zur Laufsohle haben
- Ca. 50% leichter als vergleichbare Sohlen aus Naturmaterialien
- Flexibel, zäh und formstabil
- Gute Luftdurchlässigkeit
- Ausgezeichneter Abriebwiderstand
- Hohe Feuchtigkeitsaufnahme
- Schnelles Trocknen (quasi über Nacht)

DURCHTRITTSCHUTZ

Stahlzwischensohle



- Erfüllt die Zusatzanforderungen der Durchtrittssicherheit nach EN ISO 20344 / 20345
- Entspricht der Norm für Durchtrittssicherheit EN 12568
- Korrosionsbeständig
- Edelstahl

LAUF SOHLE



Grobstollige Zweischichten-Profilsohle SAFETY-GRIP

- S-linienförmige Anordnung der Profilblöcke, für ergonomisches Abrollen
- Sehr gute Rutschsicherheit
- Antistatisch

Laufsohle: PU



- Farbe: schwarz
- 6 mm Profiltiefe
- besonders abriebfest
- hitzebeständig bis ca. 130°C, kälteflexibel bis ca. -20°C
- Öl- und kraftstoffbeständig

Zwischensohle: PU

- Der weiche PU-Kern sorgt für gute Stoßabsorption und hohen Tragekomfort