

# Datenblatt

## Fulda-Alu

Art.-Nr.: 366222

Schweißerhandschuh aus Sebatanspaltleder in der Innenhand mit aluminisiertem Handrücken, Kevlar®-Nähten, Isolations-Vollfutter

**Trägermaterial:** Qualitäts-Sebatanspaltleder

Schutzklasse:	Kat. II	■ ■ □ □ □	Atmungsaktivität
Größen:	10	■ ■ ■ □ □	Nässeschutz
Farben:	braun/Alu	■ ■ □ □ □	Schnittschutz
VPE:	60 Paar	■ □ □ □ □	Feingefühl
		■ ■ ■ □ □	Trocken Grip
		■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



EN 420



EN 388:2016



3 1 4 3 X

**Mechanische Risiken**

- 3 - Abriebfestigkeit (1 – 4)
- 1 - Schnittfestigkeit (1 – 5, X)
- 4 - Weiterreißfestigkeit (1 – 4)
- 3 - Durchstichfestigkeit (1 – 4)
- X - Schnittfestigkeit nach ISO (A – F)

EN 407:2004



4 1 2 X 4 X

EN 12477

Typ A

**Hitze und Feuer**

- 4 - Brennverhalten (1 – 4)
- 1 - Kontaktwärme (1 – 4)
- 2 - Konvektive Wärme (1 – 3)
- X - Strahlungswärme (1 – 4)
- 4 - Spritzer geschmolzenen Metalls (1 – 4)
- X - Belastung durch Flüssigmetall (1 – 4)

## Konformitätserklärung

Wir erklären hiermit, dass die oben beschriebene Persönliche Schutzausrüstung (PSA) mit den Bestimmungen der Verordnung 2016/425/EU übereinstimmt und identisch mit der PSA ist, die Gegenstand der vom nachstehend akkreditierenden Prüfinstitut ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung war:

**CTC**

4, rue Hermann Frenkel  
69367 Lyon cedex 07 – France

Zertifikat Nr.: 0075/1277/162/11/18/2705

Jever, November 2018

Ort, Datum

**Hase  
Safety Gloves GmbH**

Am Hillernsen Hamm 6

26441 Jever

Tel.: 0 44 61 / 9 22 99 - Fax: 0 44 61 / 92 22 99

email: [gloves@hase-safety.com](mailto:gloves@hase-safety.com)

Internet: [www.hasesafetygloves.com](http://www.hasesafetygloves.com)

Stempel, Unterschrift