

TECHNISCHES DATENBLATT



20035 // VULCANUS 35

MATERIAL / TRÄGER: Vollleder / Spaltleder
 BESCHICHTUNG: -
 GRÖSSEN: 9-11
 VERPACKUNGSEINHEIT: 120 Paar
 ZERTIFIZIERUNG: EN388 EN12477 TÜV/GS



BESCHREIBUNG:

NITRAS 5-Finger Schweißerhandschuhe, Voll-/Spaltleder kombiniert, mit Spaltstulpe, 35 cm Länge, TÜV/GS geprüft

MATERIAL:

	MATERIAL	FARBE
HANDINNENFLÄCHE	Vollleder	Grau
ZEIGEFINGER UND DAUMEN	Vollleder, Rückseite Daumen aus Spaltleder	Grau
HANDRÜCKEN	Spaltleder	Grau
KNÖCHELSCHUTZ	-	-
FINGERSPITZEN	Spaltleder	Grau
STULPE / STRICKBUND	Spaltleder	Grau

TECHNISCHE SPEZIFIKATION:

EIGENSCHAFTEN	SCHUTZGRAD	ANFORDERUNG	NORM
FINGERFERTIGKEIT	LS 5 erfüllt	LS 1 bis LS 5	EN420
PH-WERT	Erfüllt	> 3,5 < 9,5	EN420
CHROM VI-GEHALT	Erfüllt	< 3 mg/kg	EN420

EIGENSCHAFTEN	SCHUTZGRAD	ANFORDERUNG	NORM										
ABRIEBFESTIGKEIT Niedrigster Wert für Klassifizierung	3	LS 0 bis LS 4 LS 1 ≥ 100 Zyklen LS 2 ≥ 500 Zyklen LS 3 ≥ 2000 Zyklen LS 4 ≥ 8000 Zyklen	EN388										
SCHNITTFESTIGKEIT	1	LS 0 bis LS 5 LS 1 = 1,2-2,4 LS 2 = 2,5-5,0 LS 3 = 5,1-9,9 LS 4 = 10,0-19,9 LS 5 ≥ 20	EN388										
WEITERREISSFESTIGKEIT	3	LS 0 bis LS 4 LS 1 ≥ 10N LS 2 ≥ 25N LS 3 ≥ 50N LS 4 ≥ 75N	EN388										
DURCHSTICHFESTIGKEIT Niedrigste Höchstkraft für Klassifizierung	3	LS 0 bis LS 4 LS 1 ≥ 20N LS 2 ≥ 60N LS 3 ≥ 100N LS 4 ≥ 150N	EN388										
BRENNVERHALTEN	4	LS 0 bis LS 4 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">Brennzeit (s)</td> <td>Glimmzeit (s)</td> </tr> <tr> <td>LS 1 ≤ 20</td> <td>keine Anf.</td> </tr> <tr> <td>LS 2 ≤ 10</td> <td>≤ 120</td> </tr> <tr> <td>LS 3 ≤ 3</td> <td>≤ 25</td> </tr> <tr> <td>LS 4 ≤ 2</td> <td>≤ 5</td> </tr> </table>	Brennzeit (s)	Glimmzeit (s)	LS 1 ≤ 20	keine Anf.	LS 2 ≤ 10	≤ 120	LS 3 ≤ 3	≤ 25	LS 4 ≤ 2	≤ 5	EN12477
Brennzeit (s)	Glimmzeit (s)												
LS 1 ≤ 20	keine Anf.												
LS 2 ≤ 10	≤ 120												
LS 3 ≤ 3	≤ 25												
LS 4 ≤ 2	≤ 5												
KONTAKTWÄRME	1	LS 0 bis LS 4 LS 1 ≥ 15s / 100°C LS 2 ≥ 15s / 250°C LS 3 ≥ 15s / 350°C LS 4 ≥ 15s / 500°C	EN12477										
KONVEKTIVE HITZE	3	LS 0 bis LS 4 LS 1 ≥ 4s LS 2 ≥ 7s LS 3 ≥ 10s LS 4 ≥ 18s	EN12477										
STRAHLUNGSWÄRME	X	LS 0 bis LS 4 LS 1 ≥ 5s LS 2 ≥ 30s LS 3 ≥ 90s LS 4 ≥ 150s	EN12477										
BELASTUNG DURCH KLEINE SPRITZER GESCHMOLZENEN METALLS	4	LS 0 bis LS 4 LS 1 ≥ 5 Tropfen LS 2 ≥ 15 Tropfen LS 3 ≥ 25 Tropfen LS 4 ≥ 35 Tropfen	EN12477										
BELASTUNG DURCH GROSSE MENGEN FLÜSSIGEN METALLS	X	LS 0 bis LS 4 LS 1 ≥ 30 LS 2 ≥ 60 LS 3 ≥ 120 LS 4 ≥ 200	EN12477										

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
GERMANY

erklärt hiermit, dass die nachstehend beschriebene persönliche Schutzausrüstung (PSA):

ARTIKEL: 20035 // VULCANUS 35

übereinstimmt mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG und mit den europäischen, harmonisierten Normen EN420, EN388 und EN12477 und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der von dem akkreditierten Prüfinstitut:

TESTINSTITUT: TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197)
Tillystr. 2
90431 Nürnberg
GERMANY

ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. BP 60092561 0001 war.

EN420

Allgemeine Anforderungen



EN388

Abriebfestigkeit (0-4) **A**
Schnittfestigkeit (0-5) **B**
Weiterreissfestigkeit (0-4) **C**
Durchstichfestigkeit (0-4) **D**



3 1 3 3
A B C D


EN12477

Brennverhalten (0-4) **A**
Kontaktwärme (0-4) **B**
Konvektive Hitze (0-4) **C**
Strahlungswärme (0-4) **D**
Belastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls (0-4) **E**
Belastung durch große Mengen flüssigen Metalls (0-4) **F**



413X4X
ABCDEF

Bedburg, 20.10.2014



JENS THOME
GESCHÄFTSFÜHRER // MANAGING DIRECTOR
AS ARBEITSSCHUTZ GMBH