

TECHNISCHES DATENBLATT



3550 // OIL GRIP

MATERIAL / TRÄGER: Nylon, schwarz / weiß
 BESCHICHTUNG: Nitril, blau, Nitril, gesandet, schwarz
 GRÖSSEN: 7-11
 VERPACKUNGSEINHEIT: 72 Paar
 ZERTIFIZIERUNG: EN388



GRÖSSE: 7 8 9 10 11
 FARBE SAUM: 

BESCHREIBUNG:

NITRAS OIL GRIP, Nylonhandschuhe, schwarz / weiß, Nitril-Beschichtung, vollbeschichtet, blau, gesandete Nitril-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schwarz, Strickbund, wasserabweisend, perfekter Ölgriff, höchste Fingerfertigkeit

MATERIAL:

	MATERIAL	FARBE
HANDINNENFLÄCHE	Nitril, gesandet, auf Nitril und Nylon	Schwarz
ZEIGEFINGER UND DAUMEN	Nitril, gesandet, auf Nitril und Nylon	Schwarz
HANDRÜCKEN	Nitril auf Nylon	Blau
KNÖCHELSCHUTZ	-	-
FINGERSPITZEN	Nitril, gesandet, auf Nitril und Nylon	Schwarz
STULPE / STRICKBUND	Nylon	Schwarz / weiß

TECHNISCHE SPEZIFIKATION:

EIGENSCHAFTEN	SCHUTZGRAD	ANFORDERUNG	NORM
FINGERFERTIGKEIT	LS 5 erfüllt	LS 1 bis LS 5	EN420

EIGENSCHAFTEN	SCHUTZGRAD	ANFORDERUNG	NORM
ABRIEBFESTIGKEIT Niedrigster Wert für Klassifizierung	4	LS 0 bis LS 4 LS 1 $\geq$ 100 Zyklen LS 2 $\geq$ 500 Zyklen LS 3 $\geq$ 2000 Zyklen LS 4 $\geq$ 8000 Zyklen	EN388
SCHNITTFESTIGKEIT	1	LS 0 bis LS 5 LS 1 = 1,2-2,4 LS 2 = 2,5-5,0 LS 3 = 5,1-9,9 LS 4 = 10,0-19,9 LS 5 $\geq$ 20	EN388
WEITERREISSFESTIGKEIT	2	LS 0 bis LS 4 LS 1 $\geq$ 10N LS 2 $\geq$ 25N LS 3 $\geq$ 50N LS 4 $\geq$ 75N	EN388
DURCHSTICHFESTIGKEIT Niedrigste Höchstkraft für Klassifizierung	1	LS 0 bis LS 4 LS 1 $\geq$ 20N LS 2 $\geq$ 60N LS 3 $\geq$ 100N LS 4 $\geq$ 150N	EN388

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
GERMANY

erklärt hiermit, dass die nachstehend beschriebene persönliche Schutzausrüstung (PSA):

ARTIKEL: 3550 // OIL GRIP

übereinstimmt mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG und mit den europäischen, harmonisierten Normen EN420, EN388 und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der von dem akkreditierten Prüfinstitut:

TESTINSTITUT: ZVD (1493)
Zavod za varstvo pri delu d.o.o.
Chengdujska cesta 25
1260 Ljubljana-Polje
SLOVENIA

ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. LPMPPZ 2015-1059 war.

EN420

Allgemeine Anforderungen



EN388

Abriebfestigkeit (0-4) **A**

Schnittfestigkeit (0-5) **B**


Weiterreissfestigkeit (0-4) **C**

Durchstichfestigkeit (0-4) **D**



4 1 2 1
A B C D

Bedburg, 21.08.2015



JENS THOME
GESCHÄFTSFÜHRER // MANAGING DIRECTOR
AS ARBEITSSCHUTZ GMBH