TECHNISCHES DATENBLATT

03420

MATERIAL / TRÄGER:	Baumwoll-Jersey, rohweiß
BESCHICHTUNG:	Nitril, blau
GRÖSSEN:	8-11
VERPACKUNGSEINHEIT:	144 Paar
ZERTIFIZIERUNG:	EN388 TÜV/GS

BESCHREIBUNG:

NITRAS Nitrilhandschuhe, blau, vollbeschichtet auf BW-Jersey, mit Strickbund, TÜV/GS geprüft

MATERIAL:

	MATERIAL	FARBE
HANDINNENFLÄCHE	Nitril auf Baumwoll-Jersey	Blau
ZEIGEFINGER UND DAUMEN	Nitril auf Baumwoll-Jersey	Blau
HANDRÜCKEN	Nitril auf Baumwoll-Jersey	Blau
KNÖCHELSCHUTZ	-	-
FINGERSPITZEN	Nitril auf Baumwoll-Jersey	Blau
STULPE / STRICKBUND	Baumwolle, gewirkt	Rohweiß

TECHNISCHE SPEZIFIKATION:

EIGENSCHAFTEN	SCHUTZGRAD	ANFORDERUNG	NORM
FINGERFERTIGKEIT	LS 5 erfüllt	LS 1 bis LS 5	EN420

AS ARBEITSSCHUTZ GMBH | HEINRICH-HERTZ-STR. 11 | 50181 BEDBURG | GERMANY
TELEFON: +49 2272 9060 0 | FAX: +49 2272 9060 90 | E-MAIL: info@nitras.de | WEB: www.nitras.de
GESCHÄFTSFÜHRER: Jens Thome, Ingo Kielholtz | HRB 40080 | Gerichtsstand Köln | USt.-IdNr.: DE121851940

EIGENSCHAFTEN	SCHUTZGRAD	ANFORDERUNG	NORM
ABRIEBFESTIGKEIT Niedrigster Wert für Klassifizierung	4	LS 0 bis LS 4 LS 1 ≥ 100 Zyklen LS 2 ≥ 500 Zyklen LS 3 ≥ 2000 Zyklen LS 4 ≥ 8000 Zyklen	EN388
SCHNITTFESTIGKEIT	2	LS 0 bis LS 5 LS 1 = 1,2-2,4 LS 2 = 2,5-5,0 LS 3 = 5,1-9,9 LS 4 = 10,0-19,9 LS 5 ≥ 20	EN388
WEITERREISSFESTIGKEIT	2	LS 0 bis LS 4 LS 1 ≥ 10N LS 2 ≥ 25N LS 3 ≥ 50N LS 4 ≥ 75N	EN388
DURCHSTICHFESTIGKEIT Niedrigste Höchstkraft für Klassifizierung	1	LS 0 bis LS 4 LS 1 ≥ 20N LS 2 ≥ 60N LS 3 ≥ 100N LS 4 ≥ 150N	EN388

AS ARBEITSSCHUTZ GMBH | HEINRICH-HERTZ-STR. 11 | 50181 BEDBURG | GERMANY
TELEFON: +49 2272 9060 0 | FAX: +49 2272 9060 90 | E-MAIL: info@nitras.de | WEB: www.nitras.de
GESCHÄFTSFÜHRER: Jens Thome, Ingo Kielholtz | HRB 40080 | Gerichtsstand Köln | USt.-IdNr.: DE121851940

// ENSURE**SAFETY**

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
GERMANY

erklärt hiermit, dass die nachstehend beschriebene persönliche Schutzausrüstung (PSA):

ARTIKEL: 03420

übereinstimmt mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG und mit den europäischen, harmonisierten Normen EN420, EN388 und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der von dem akkreditierten Prüfinstitut:

PRÜFINSTITUT: TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197)
Tillystr. 2
90431 Nürnberg
GERMANY

ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. BP 60027987 0001 war.

EN420

Allgemeine Anforderungen

CE

EN388

Abriebfestigkeit (0-4) A
Schnittfestigkeit (0-5) B
Weiterreissfestigkeit (0-4) C
Durchstichfestigkeit (0-4) D

4 2 2 1
A B C D

Bedburg, 20.10.2014

JENS THOME
GESCHÄFTSFÜHRER // MANAGING DIRECTOR
AS ARBEITSSCHUTZ GMBH