

Dexilite 383

BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

- Material Nitril
- Länge (cm) 26-29
- Stärke (mm) 0.80
- Handgelenk Strickbündchen
- Farbe Gelb
- Innenverarbeitung Textilfutter
- Außenverarbeitung Glatt
- Größe / EAN 7 8 9 10
- Verpackung 10 Paare/Beutel - 100 Paar/Karton
- Ergänzende Informationen Garantiert DMF-frei



LEISTUNGSERGEBNISSE

Zertifizierungskategorie 2



3111

Legende



SCHUTZ GEGEN ÄUSSERE MECHANISCHE GEFAHREN EN 388

LEISTUNGSNIVEAU

0-4 0-5 0-4 0-4

Abriebfestigkeit

Schnittfestigkeit

Weiterreißfestigkeit

Durchstichfestigkeit



LEICHTER CHEMIKALIENSCHUTZ EN 374



SCHUTZ VOR MIKROORGANISMEN EN 374



SCHUTZ VOR RADIOAKTIVER KONTAMINATION EN 421



SCHUTZ GEGEN THERMISCHE RISIKEN EN 407

LEISTUNGSNIVEAU

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Brennverhalten

Kontaktwärme

Konvektive Hitze

Strahlungswärme

Resistenz gegen kleine Spritzer geschmolzenen Metalls

Resistenz gegen große Mengen geschmolzenen Metalls



SPEZIFISCHER SCHUTZ VOR CHEMIKALIEN EN 374

Buchstaben-code	Chemische Substanz
A	Methanol
B	Aceton
C	Acetonitril
D	Dichlormethan
E	Kohlenstoffdisulfid
F	Toluol
G	Diethylamin
H	Tetrahydrofuran
I	Ethylacetat
J	n-Heptan
K	Natriumhydroxid 40%
L	Schwefelsäure 96%



SCHUTZ GEGEN KÄLTE EN 511

LEISTUNGSNIVEAU

0-4 0-4 0 oder 1

Konvektive Kälte

Kontaktkälte

Wasserdichtigkeit

Weitere Informationen: www.mapa-pro.com

BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

- Außergewöhnlicher Tragekomfort durch nahtlose Grifffläche.
- Sehr hohe Abriebfestigkeit.
- Schutz vor Feuchtigkeit sowie Öl- und Fettspritzern.

HAUPT-EINSATZGEBIETE

Mechanische Industrie / Automobilindustrie

- Präzisionsmechanik
- Umgang mit öligen Maschinenteilen

Andere Industriezweige

- Holzbearbeitung
- Schleifen
- Verpackung
- Herstellung kleiner elektrischer Bauteile

HINWEISE ZU LAGERUNG UND BENUTZUNG

Gebrauchsanweisung

- Die Eignung der Schutzhandschuhe für die angestrebte Tätigkeit ist vor Gebrauch zu prüfen, da die Praxisbedingungen am Arbeitsplatz von den „CE“-Prüfbedingungen abweichen können.
- Personen mit einer Sensibilisierung auf Dithiocarbamate und Thiazole sollten diese Handschuhe nicht tragen.
- Handschuhe nur bei trockenen und sauberen Händen überziehen.
- Öl- oder Fettflecken vor dem Ausziehen mit einem trockenen Tuch abwischen.
- Vor jeder Benutzung sicherstellen, dass die Schutzhandschuhe keine Beschädigung aufweisen.

Lagerbedingungen

Handschuhe in der Originalverpackung geschützt vor Licht und Feuchtigkeit lagern.

Waschanleitung

Vorsicht: Unsachgemäße Verwendung oder Reinigungs- oder Waschprozesse, die nicht ausdrücklich empfohlen werden, können die Schutzleistung der Handschuhe beeinträchtigen.

Anleitung zum Trocknen

Die Innenseiten der Handschuhe vor jeder weiteren Benutzung trocknen lassen.

RECHTSSPRECHUNG

Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft. Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.

- CE-Baumusterbescheinigung

0072/014/162/12/96/0681 Ex 02/04/97

- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.

0072

I.F.T.H. – Av. Guy de Collongue - F-69134 ECULLY CEDEX