

TECHNISCHES DATENBLATT



8905 // DEXTER 1

MATERIAL / TRÄGER: Nappaleder / Textilrücken
 BESCHICHTUNG: -
 GRÖSSEN: 8-11
 VERPACKUNGSEINHEIT: 60 Paar
 ZERTIFIZIERUNG: EN388



BESCHREIBUNG:

NITRAS DEXTER 1, Mechanikerhandschuhe aus geschmeidigem und strapazierfähigem Nappaleder, hochwertiger Textilrücken, ungefütert, atmungsaktiv, sehr gutes Tastgefühl, perfekter Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk

MATERIAL:

	MATERIAL	FARBE
HANDINNENFLÄCHE	Nappaleder	Hellgrau
ZEIGEFINGER UND DAUMEN	Nappaleder	Hellgrau
HANDRÜCKEN	Textil	Schwarz
KNÖCHELSCHUTZ	-	-
FINGERSPITZEN	Nappaleder	Hellgrau
STULPE / STRICKBUND	Gummizug mit Klettverschluss	Schwarz / Hellgrau

TECHNISCHE SPEZIFIKATION:

EIGENSCHAFTEN	SCHUTZGRAD	ANFORDERUNG	NORM
FINGERFERTIGKEIT	LS 5 erfüllt	LS 1 bis LS 5	EN420
PH-WERT	Erfüllt	> 3,5 < 9,5	EN420
CHROM VI-GEHALT	Erfüllt	< 3 mg/kg	EN420

EIGENSCHAFTEN	SCHUTZGRAD	ANFORDERUNG	NORM
ABRIEBFESTIGKEIT Niedrigster Wert für Klassifizierung	2	LS 0 bis LS 4 LS 1 $\geq$ 100 Zyklen LS 2 $\geq$ 500 Zyklen LS 3 $\geq$ 2000 Zyklen LS 4 $\geq$ 8000 Zyklen	EN388
SCHNITTFESTIGKEIT	1	LS 0 bis LS 5 LS 1 = 1,2-2,4 LS 2 = 2,5-5,0 LS 3 = 5,1-9,9 LS 4 = 10,0-19,9 LS 5 $\geq$ 20	EN388
WEITERREISSFESTIGKEIT	1	LS 0 bis LS 4 LS 1 $\geq$ 10N LS 2 $\geq$ 25N LS 3 $\geq$ 50N LS 4 $\geq$ 75N	EN388
DURCHSTICHFESTIGKEIT Niedrigste Höchstkraft für Klassifizierung	2	LS 0 bis LS 4 LS 1 $\geq$ 20N LS 2 $\geq$ 60N LS 3 $\geq$ 100N LS 4 $\geq$ 150N	EN388

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
GERMANY

erklärt hiermit, dass die nachstehend beschriebene persönliche Schutzausrüstung (PSA):

ARTIKEL: 8905 // DEXTER 1

übereinstimmt mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG und mit den europäischen, harmonisierten Normen EN420, EN388 und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der von dem akkreditierten Prüfinstitut:

TESTINSTITUT: ZVD (1493)
Zavod za varstvo pri delu d.o.o.
Chengdujska cesta 25
1260 Ljubljana-Polje
SLOVENIA

ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. LPMPPZ 2015-0260 war.

EN420

Allgemeine Anforderungen




EN388

Abriebfestigkeit (0-4) **A**
Schnittfestigkeit (0-5) **B**
Weiterreissfestigkeit (0-4) **C**
Durchstichfestigkeit (0-4) **D**



2 1 1 2
A B C D

Bedburg, 20.10.2014



JENS THOME
GESCHÄFTSFÜHRER // MANAGING DIRECTOR
AS ARBEITSSCHUTZ GMBH